


■仕 様	
積 載 荷 重	980kg（最大定員 15人）
昇 降 速 度	20m/min（50Hz） 24m/min（60Hz）
操 作 方 法	機器内レバー操作方式
機器内有効寸法	長さ 4200mm×幅 930mm×高さ 2000mm
揚 程	最大 170m
駆動方式	ロータリー方式
電 動 機	7.5kW-4P（ブレーキ付）×2台
電 源	400/440V 50/60Hz
安全 装 置	ガバナーステッパ防止装置
	過荷重防止装置
	上昇下降リミットスイッチ
	上昇下降ファイナリリミットスイッチ
	頂部抜け止めリミットスイッチ
	非常停止押ボタンスイッチ
	傾斜検出装置
	各階検出装置（エンコーダ式）
	各階扉インターロック
	ベース緩衝装置

※ 揚程50mを超える場合は、ケーブルシープを使用する。
※ 停止フロアの最低レベル差は、400mm以上とする。

No	名称	重量
1	搬器下部	2,700
2	搬器上部	410
3	搬器上部扉	48
4	マスト	91



※ 荷荷重による搬器の傾斜、搬器の揺れ、マストの据え付け精度および躯体精度等を考慮して、搬器と躯体との隙間は100mm（最少50mm）程度を確保するよう計画すること。

